

**C.E.D.A. S.p.A.**

Via Conti Agosti, 223
31010 Mareno di Piave (TV)
Tel.: 0438.493711 r.a. – Fax.: 0438.493777
C.F. e P.I. 00100620269
E mail: info@cedaspa.it - www.cedaspa.it

04**No. 004/COR/CPR****EN 1340:2004**
Cordolo in calcestruzzo prefabbricato

Articolo:	12x15x25 12x15x30	10x13x25	8x8x23
Impiego previsto:	Esterno	Esterno	Esterno
Emissioni di amianto:	Assente	Assente	Assente
Resistenza a rottura: Resistenza caratteristica a flessione: Resistenza minima a flessione:	Classe 1S (> 3,5 Mpa) (> 2,8 Mpa)	Classe 1S (> 3,5 Mpa) (> 2,8 Mpa)	Classe 1S (> 3,5 Mpa) (> 2,8 Mpa)
Resistenza allo scivolamento/slittamento:	Soddisfacente (> 60)	Soddisfacente (> 60)	Soddisfacente (> 60)
Durabilità: resistenza alle intemperie Assorbimento d'acqua: Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Soddisfacente Classe 2B (< 6% in media) Classe 3D ($\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$)	Soddisfacente Classe 2B (< 6% in media) Classe 3D ($\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$)	Soddisfacente Classe 2B (< 6% in media) Classe 3D ($\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$)
Conduttività termica:	X	X	X
Comportamento al fuoco esterno:	X	X	X

X = non pertinente

Maggiori aspetti qualitativi sono definiti nella "Scheda tecnica prodotto" che può essere richiesta alla ditta C.E.D.A. Spa.