



una gamma completa
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,
pavimentazioni
e manufatti in cemento.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 004/MAS/CPR

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Massello in calcestruzzo prefabbricato, non armato, utilizzato come materiale da rivestimento per pavimentazioni esterne che soddisfa le condizioni seguenti:

- ad una distanza di 50 mm da qualsiasi bordo, tutte le sezioni trasversali non presentano alcuna dimensione orizzontale minore di 50 mm;
- la sua lunghezza totale divisa per il suo spessore è minore od uguale a quattro.

Codice interno	Identificazione
XYWZKH	Codice interno prodotto-tipo
dove: XY_____	Modello / Nome commerciale
___WZ__	Spessore
_____K_	Finitura superficiale (doppio strato /doppio strato quarzo)
_____H	Colore

2 Numero di tipo, lotto o qualunque altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:

Massello in calcestruzzo prefabbricato con numero di lotto A oppure BXYZW16 e prodotto dal 01/01/2016 al 31/12/2016

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformante alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Pavimentazione esterna.

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par.5:



CEDA SPA - Via Conti Agosti 223 – 31010 Marenò di Piave (TV) – Italia



una gamma completa
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,
pavimentazioni
e manufatti in cemento.

CEDA

	Tel.: +0039 0438 493711 Fax.: +0039 0438 493777 Email.: info@cedaspa.it			
	Stabilimento di produzione: Stesso			
5	Non applicabile			
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 4			
7	Non applicabile			
8	Non applicabile			
9	Prestazione dichiarata:			
	<i>Caratteristica essenziale</i>	<i>Prestazione</i>		<i>Specifica tecnica armonizzata</i>
		<i>Doppio strato base</i>	<i>Doppio strato quarzo</i>	
	Comportamento al fuoco esterno:	N.P.D	N.P.D.	UNI EN 1338:2004
	Emissione di amianto:	Assente	Assente	
	Resistenza alla rottura: Carico di rottura per unità di lunghezza: Resistenza a trazione indiretta per taglio:	Passa (> 250 Mpa) (media > 3,6 Mpa)	Passa (> 250 Mpa) (media > 3,6 Mpa)	
	Resistenza allo scivolamento/slittamento:	Soddisfacente (> 60)	Soddisfacente (> 60)	
	Resistenza all'abrasione:	Classe 3h (traccia < 23 mm)	Classe 4i (traccia < 20 mm)	
	Durabilità:	Soddisfacente	Soddisfacente	
	Assorbimento d'acqua: Resistenza al gelo disgelo in presenza di sali disgelanti:	Classe 2B (Wa < 6% in media) 3D (≤ 1,0 Kg/m ²)	Classe 2B (Wa < 6% in media) 3D (≤ 1,0 Kg/m ²)	
10	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del			



una gamma completa
di soluzioni per l'edilizia:

Tetti,
pavimentazioni
e manufatti in cemento.

fabbricante di cui al punto 4.

Mareno di Piave, li _____

Responsabile per la ditta:
Presidente Dall'Armellina Cav. Armando

La presente Dichiarazione è redatta secondo quanto indicato nell'art. 4 e 6 e nell'Allegato III del Regolamento Europeo nr. 305/2011.

CEDA spa

Via Conti Agosti, 223 - 31010 Mareno di Piave - TV
Tel. 0438 493711 - Fax 0438 493777
www.cedaspa.it - Email: info@cedaspa.it
Cod. Fiscale e P. IVA 00100620269 - Cap. Soc. Euro 500.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 00100620269 - R.E.A. TV 106238