

**C.E.D.A. S.p.A.**

Via Conti Agosti 223
31010 Mareno di Piave (TV) - Italia
Tel.: +0039.0438.493711 – Fax.: +0039.0438.493777
C.F. e P.I. 00100620269
E mail: info@cedaspa.it - www.cedaspa.it

05**No. 004/MAS/CPR****EN 1338:2004****Massello in calcestruzzo prefabbricato per
pavimentazioni**

Tipologia:	Doppio strato base	Doppio strato quarzo
Impiego previsto:	Esterno	Esterno
Comportamento al fuoco esterno:	N.P.D.	N.P.D.
Emissione di amianto:	Assente	Assente
Resistenza alla rottura: Carico di rottura per unità di lunghezza: Resist.za a trazione indiretta per taglio:	Passa > 250 Mpa Media > 3,6 Mpa	Passa > 250 Mpa Media > 3,6 Mpa
Resistenza allo scivolamento/ slittamento:	Soddisfacente > 60	Soddisfacente > 60
Resistenza all'abrasione:	Classe 3h traccia < 23 mm	Classe 4i traccia < 20 mm
Durabilità: Assorbimento d'acqua: Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti:	Soddisfacente Classe 2B (Wa < 6% in media) Classe 3D ($\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$)	Soddisfacente Classe 2B (Wa < 6% in media) Classe 3D ($\leq 1,0 \text{ Kg/m}^2$)

N.P.D. = prestazione omessa.

Maggiori aspetti qualitativi sono definiti nella "Scheda tecnica prodotto" che può essere richiesta alla ditta C.E.D.A. S.p.a.